

DIN 472, Sicherungsring Form J, 120x4 mm, FST, phosphatiert



Artikel-Nr.
100472120

Zolltarifnummer
73182400

Güte
FST

Durchmesser
120 mm

Gewicht in kg
0,077

Material
Federstahl

Beschichtung
phosphatiert

Stärke
4 mm



Produktdetails

Haltering, für Bohrungen.

Stärke	4 mm
Material	Federstahl
Norm	DIN 472 J
Durchmesser	120 mm
Güte	FST
Beschichtung	phosphatiert
Stärke s	4 mm
Durchmesser d	120 mm

Hinweise

*) nicht genormte Abmessung

. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	8910121415161718202224252628303233353638404244464850525556586062646668707275788082858890929598100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395400405410415420425430435440445450455460465470475480485490495500505510515520525530535540545550555560565570575580585590595600605610615620625630635640645650655660665670675680685690695700705710715720725730735740745750755760765770775780785790795800805810815820825830835840845850855860865870875880885890895900905910915920925930935940945950955960965970975980985990995100010051010101510201025103010351040104510501055106010651070107510801085109010951100110511101115112011251130113511401145115011551160116511701175118011851190119512001205121012151220122512301235124012451250125512601265127012751280128512901295130013051310131513201325133013351340134513501355136013651370137513801385139013951400140514101415142014251430143514401445145014551460146514701475148014851490149515001505151015151520152515301535154015451550155515601565157015751580158515901595160016051610161516201625163016351640164516501655166016651670167516801685169016951700170517101715172017251730173517401745175017551760176517701775178017851790179518001805181018151820182518301835184018451850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000
Stärke (mm)	
0,8	..
1	
1,2	
1,5	
1,75	
2	
2,5	
3	
4	
5	
6	
7	