

DIN 472, Sicherungsring Form J, 40x1,75 mm, FST, phosphatiert



Artikel-Nr.
10047240

Zolltarifnummer
73182400

Güte
FST

Durchmesser
40 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Federstahl

Beschichtung
phosphatiert

Stärke
1,75 mm



Produktdetails

Haltering, für Bohrungen.

Stärke	1.75 mm
Material	Federstahl
Norm	DIN 472 J
Durchmesser	40 mm
Güte	FST
Beschichtung	phosphatiert
Stärke s	1.75 mm
Durchmesser d	40 mm

Hinweise

*) nicht genormte Abmessung

. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	891012141516171819202223252728303233353638404244474849505253555658606263656770727375788082859095100105110115120125130135140145150155160165170175180185190195200205210215220225230235240245250255260265270275280285290295300305310315320325330335340345350355360365370375380385390395400405410415420425430435440445450455460465470475480485490495500505510515520525530535540545550555560565570575580585590595600605610615620625630635640645650655660665670675680685690695700705710715720725730735740745750755760765770775780785790795800805810815820825830835840845850855860865870875880885890895900905910915920925930935940945950955960965970975980985990995100010051010101510201025103010351040104510501055106010651070107510801085109010951100110511101115112011251130113511401145115011551160116511701175118011851190119512001205121012151220122512301235124012451250125512601265127012751280128512901295130013051310131513201325133013351340134513501355136013651370137513801385139013951400140514101415142014251430143514401445145014551460146514701475148014851490149515001505151015151520152515301535154015451550155515601565157015751580158515901595160016051610161516201625163016351640164516501655166016651670167516801685169016951700170517101715172017251730173517401745175017551760176517701775178017851790179518001805181018151820182518301835184018451850185518601865187018751880188518901895190019051910191519201925193019351940194519501955196019651970197519801985199019952000
Stärke (mm)	
0,8	..
1	
1,2	
1,5	
1,75	
2	
2,5	
3	
4	
5	
6	
7	