

DIN 705 A, Stellring, 5 mm, FST, blank



Artikel-Nr.
1307055

Zolltarifnummer
73269098


Güte
FST

Innendurchmesser
5 mm

Gewicht in kg
0,003

Material
Federstahl

Beschichtung
blank



Produktdetails

Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.

Breite b	6 mm
Material	Federstahl
Innendurchmesser	5 mm
Norm	DIN 705 A
Güte	FST
Innendurchmesser di	5 mm
Beschichtung	blank
Außendurchmesser da	10 mm
Durchmesser d	3 mm

Hinweise

bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,
ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften
Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705.

Artikelvarianten

Beschichtung	blank	brüniert	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Innendurchmesser (mm)			
4	•		
5	•		•
6	•		•
8	•		•
10	•		•
12	•		•
14	•		
15	•		•
16	•		•
18	•		•
20	•	•	•
22	•		•
24	•		•
25	•		•
28	•		•
30	•		•
32	•		
35	•		•
36	•		
40	•		•
45	•		•
50	•		•
55	•		
60	•	•	•
70	•		
80	•		•
85	•		
90	•		
100	•		•
110			•
120	•		