


ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 20x35, 8.8, blank



|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Artikel-Nr.<br>1409332035   | Gewicht in kg<br>0,145     |
| Zolltarifnummer<br>73181588 | Material<br>Stahl          |
| Güte<br>8.8                 | Beschichtung<br>blank      |
| Durchmesser<br>20 mm        | Länge<br>35 mm             |
| Kraftangriff s<br>SW 30     | Norm<br>ISO 4017 / DIN 933 |



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 35 mm              |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 35 mm              |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 20 mm              |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 12.5 mm            |
| Kraftangriff s   | SW 30              |

|               |       |
|---------------|-------|
| Beschichtung  | blank |
| Durchmesser d | 20 mm |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 30 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | .     |