# DIN 934, Sechskantmutter mit metr. Regelgewinde, M 64, 8, blank





**Artikel-Nr.**
14093464

**Gewicht in kg**
1,98

**Zolltarifnummer**
73181699

**Material**
Stahl

**Güte**
8

**Beschichtung**
blank

**Durchmesser**
64 mm

## Produktdetails

Mit metrischem Regelgewinde.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Höhe h | 51 mm |
| Norm | DIN 934 |
| Durchmesser | 64 mm |
| Güte | 8 |
| Kraftangriff s | SW 95 |
| Beschichtung | blank |
| Durchmesser d | 64 mm |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4032. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

| Beschichtung | Zinklamelle, 480h, flZn/nc/TL µ0,09 - 0,14 | blank | feuerverzinkt, tZn | verzinkt, dickschicht, 5 µm, Zn5/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Durchmesser (mm)** | | | | | | |
| 2 | | • | | • | | • |
| 2,5 | | • | | | • | • |
| 3 | | • | | • | | • |
| 3,5 | | | | | | • |
| 4 | • | • | | • | | • |
| 5 | • | • | | • | | • |
| 6 | • | • | • | • | | • |
| 7 | | • | | | | • |
| 8 | • | • | • | | • | • |
| 10 | • | • | • | | • | • |
| 12 | • | • | • | | • | • |
| 14 | | • | • | | • | • |
| 16 | • | • | • | | • | • |
| 18 | | • | • | | • | • |
| 20 | • | • | • | | • | • |
| 22 | • | • | • | | • | • |
| 24 | • | • | • | | • | • |
| 27 | | • | • | | | • |
| 30 | | • | • | | • | • |
| 33 | | • | | | | • |
| 36 | | • | • | | | • |
| 39 | | • | | | | • |
| 42 | | • | • | | | • |
| 45 | | • | | | | |
| 48 | | • | | | | |
| 52 | | • | | | | • |
| 56 | | • | | | | • |
| 60 | • | • | | | | • |
| 64 | | • | | | | • |
| 72 | | • | | | | |
| 80 | | • | | | | |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de