ISO 10642, Senkschraube, M 5x30, 08.8, blank







Artikel-Nr.
1410642530

Gewicht in kg
0,004

Zolltarifnummer
73181568

Material
Stahl

Güte
08.8

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Durchmesser
5 mm

Länge
30 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	ISO 10642
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.1 mm
Kopfdurchmesser dk	11.2 mm
Beschichtung	blank
Gewindelänge b	30 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 3

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Durchmesser d	5 mm
Gewindetyp	Metrisches Gewinde

Eigenschaften

Aufgrund der Kopfgeometrie, sind die Schrauben nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Hinweise

ISO 10642 ist der Ersatz für die zurückgezogene DIN 7991. Nur beschränkt austauschbar. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Ø M18, M22, M24, sind jedoch weiter als DIN beziehbar.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	4	5	6	8	10	12	16	20	24
Länge (mm)										
6	•	•	•							
8	•	•	•	•						
10	•	•	•	•	•					
12	•	•	•	•	•	•				
14		•	•							
16	•	•	•	•	•	•				
18		•		•	•					
20	•	•	•	•	•	•	•			
22				•						
25		•	•	•	•	•	•	•		
30	•	•	•	•	•	•	•	•		
35		•	•	•	•	•	•	•		
40			•	•	•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•		
50		•	•	•	•	•	•	•	•	
55				•	•	•	•	•		
60				•	•	•	•	•	•	
65						•				
70				•	•	•	•	•	•	
75			•							
80					•	•	•	•	•	
90					•	•	•	•	•	
100				•	•		•	•	•	•
105							•			
110							•			
120						•	•	•		
130							•			
160								•		

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de