

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 12x50, 8.8, blank, TX 55



Artikel-Nr.
14145791250

Gewicht in kg
0,073

Zolltarifnummer
73181595

Material
Stahl


Güte
8.8

Beschichtung
blank

Kraftangriff Typ
Innensechsrund

Durchmesser
12 mm

Länge
50 mm



Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	12 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	18 mm
Gewindelänge b	50 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

Kraftangriff s	TX 55
Durchmesser d	12 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)							
8	•						
12		•					
20		•		•			
25			•	•			
35					•		
45			•	•	•	•	
50						•	•
55				•			
60		•				•	
70				•			
80			•				
95					•		
120					•		