

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, 8.8, blank, TX 10



Artikel-Nr. 141457938

Zolltarifnummer 73181595

Güte 8.8

Kraftangriff Typ Innensechsrund

Länge 8 mm Gewicht in kg

Material Stahl

Beschichtung blank

Durchmesser 3 mm





Produktdetails	
Material	Stahl
Gesamtlänge I	8 mm
Länge	8 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	3 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	5.5 mm
Gewindelänge b	8 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 3x8, 8.8, blank, TX 10

Seite 1 / 2



Kraftangriff s	TX 10
Durchmesser d	3 mm

Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundantrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

Anwendung

Vielfältige Anwendungsberieche, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	5	6	8	10	12	16
Länge (mm)			•				
8	•						
12		•					
20		•		•			
25			•	•			
35					•		
45			•	•	•	•	
50						•	•
55				•			
60		•				•	
70				•			
80			•				
95					•		
120					•		