

# ISO 14579, Zylinderschraube mit Innensechsrund, M 5x60, 8.8, blank, TX 25



**Artikel-Nr.**  
1414579560

**Zolltarifnummer**  
73181595

**Güte**  
8.8

**Kraftangriff Typ**  
Innensechsrund


**Länge**  
60 mm

**Gewicht in kg**  
0,01

**Material**  
Stahl

**Beschichtung**  
blank

**Durchmesser**  
5 mm



## Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	ISO 14579
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	22 mm
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Güte	8.8

Kraftangriff s	TX 25
Durchmesser d	5 mm

## Eigenschaften

Optimale Kraftübertragung bei Verbindungselementen mit Innensechsrundtrieb (TX), durch großflächigen Kraftangriff über die Flanken des Antriebs und nicht punktuell.

## Anwendung

Vielfältige Anwendungsgebiete, zum Beispiel für im Maschinenbau, der Möbelindustrie sowie im Sanitär,- und Heizungsbau.

## Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	3	5	6	8	10	12	16
<b>Länge (mm)</b>							
8	•						
12		•					
20		•		•			
25			•	•			
35					•		
45			•	•	•	•	
50						•	•
55				•			
60		•				•	
70				•			
80			•				
95					•		
120					•		