

DIN 6912, Zylinderschraube, M 20x150, 08.8, blank



Artikel-Nr.
14691220150

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
150 mm

Gewicht in kg
0,394

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
20 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	150 mm
Länge	150 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	12 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	52 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 17
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
Länge (mm)											
6	.	.									
8	.	.	.								
10	.	.	.	.							
12	.	.	.	.	.						
14		.	.	.							
16	.	.	.	.	.	.					
18		.	.	.	.						
20	.	.	.	.	.	.		.			
22			.	.							
25	.	.	.	.	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.	.		.			
35	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
40	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
45		.	.	.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.		.	.	.	
55		.	.	.	.	.		.	.		
60		.	.	.	.	.		.	.	.	
65			.	.	.	.		.	.		
70			.	.	.	.		.		.	.
75			.	.	.	.		.	.		
80			.	.	.	.		.	.		
90			.	.	.	.		.	.		
95				.							
100			.	.	.	.		.		.	.
110			.		.	.		.	.	.	.
120			.	.	.	.		.			
130					.			.	.		
140					.	.		.	.		
150								.	.		
160						.		.			
200					.			.	.		