

DIN 6912, Zylinderschraube, M 20x60, 08.8, blank



Artikel-Nr.
1469122060

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
60 mm

Gewicht in kg
0,172

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
20 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	60 mm
Länge	60 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	20 mm
Kopfhöhe k	12 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	46 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 17
Durchmesser d	20 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
Länge (mm)											
8	.										
10	.	.	.	.							
12	.	.	.	.	.						
14		.	.	.							
16	.	.	.	.	.	.					
18		.	.	.	.						
20	.	.	.	.	.	.		.			
22			.	.							
25	.	.	.	.	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.	.		.			
35	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
40	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
45		.	.	.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.		.	.	.	
55		.	.	.	.	.		.	.		
60		.	.	.	.	.		.	.	.	
65			.	.	.	.		.	.		
70			.	.	.	.		.		.	.
75			.	.	.	.		.	.		
80			.	.	.	.		.	.		
90			.	.	.	.		.	.		
95				.							
100			.	.	.	.		.		.	.
110			.		.	.		.	.	.	.
120			.	.	.	.		.			
130					.			.	.		
140					.	.		.	.		
150								.	.		
160						.		.			
200					.			.	.		