# DIN 6912, Zylinderschraube, M 4x8, 08.8, blank

**Artikel-Nr.**
14691248

**Gewicht in kg**
0,001

**Zolltarifnummer**
73181568

**Material**
Stahl

**Güte**
08.8

**Beschichtung**
blank

**Kraftangriff Typ**
Innensechskant

**Durchmesser**
4 mm

**Länge**
8 mm

## Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Gesamtlänge l | 8 mm |
| Länge | 8 mm |
| Norm | DIN 6912 |
| Durchmesser | 4 mm |
| Kopfhöhe k | 2.8 mm |
| Beschichtung | blank |
| Kopfdurchmesser dk | 7 mm |
| Gewindelänge b | 4.5 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Güte | 08.8 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Güte | 08.8 |
| Kraftangriff s | ISK 3 |
| Durchmesser d | 4 mm |

## Hinweise

Belastbarkeit 80%.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 24 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Länge (mm) | | | | | | | | | | | |
| 8 | • | | | | | | | | | | |
| 10 | • | • | • | • | | | | | | | |
| 12 | • | • | • | • | • | | | | | | |
| 14 | | • | • | • | | | | | | | |
| 16 | • | • | • | • | • | • | | | | | |
| 18 | | • | • | • | • | | | | | | |
| 20 | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| 22 | | | • | • | | | | | | | |
| 25 | • | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 30 | • | • | • | • | • | • | | • | | | |
| 35 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 40 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 45 | | • | • | • | • | • | • | • | • | | |
| 50 | | • | • | • | • | • | | • | • | • | |
| 55 | | • | • | • | • | • | | • | • | | |
| 60 | | • | • | • | • | • | | • | • | • | |
| 65 | | | • | • | • | • | | • | • | | |
| 70 | | | • | • | • | • | | • | | • | • |
| 75 | | | • | • | • | • | | • | • | | |
| 80 | | | • | • | • | • | | • | • | | |
| 90 | | | • | • | • | • | | • | • | | |
| 95 | | | | • | | | | | | | |
| 100 | | | • | • | • | • | | • | | • | • |
| 110 | | | • | | • | • | | • | • | • | • |
| 120 | | | • | • | • | • | | • | | | |
| 130 | | | | | • | | | • | • | | |
| 140 | | | | | • | • | | • | • | | |
| 150 | | | | | | | | • | • | | |
| 160 | | | | | | • | | • | | | |
| 200 | | | | | • | | | • | • | | |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de