

DIN 6912, Zylinderschraube, M 5x30, 08.8, blank



Artikel-Nr.
146912530

Zolltarifnummer
73181568

Güte
08.8

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
30 mm

Gewicht in kg
0,005

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
5 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	16 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	08.8

Güte	08.8
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	20	24	30
Länge (mm)											
6	.	.									
8	.	.	.								
10	.	.	.	.							
12	.	.	.	.	.						
14		.	.	.							
16	.	.	.	.	.	.					
18		.	.	.	.						
20	.	.	.	.	.	.		.			
22			.	.							
25	.	.	.	.	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.	.		.			
35	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
40	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
45		.	.	.	.	.	.	.	.		
50		.	.	.	.	.		.	.	.	
55		.	.	.	.	.		.	.		
60		.	.	.	.	.		.	.	.	
65			.	.	.	.		.	.		
70			.	.	.	.		.		.	.
75			.	.	.	.		.	.		
80			.	.	.	.		.	.		
90			.	.	.	.		.	.		
95				.							
100			.	.	.	.		.		.	.
110			.		.	.		.	.	.	.
120			.	.	.	.		.			
130					.			.	.		
140					.	.		.	.		
150								.	.		
160						.		.			
200					.			.	.		