

DIN 7984, Zylinderschraube, M 6x45, 08.8, blank



Artikel-Nr.  
147984645

Zolltarifnummer  
73181568

Beschichtung  
blank

Kraftangriff Typ  
Innensechskant

Länge  
45 mm

Gewicht in kg  
0,011

Material  
Stahl

Güte  
08.8

Durchmesser  
6 mm



Produktdetails

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Material           | Stahl          |
| Gesamtlänge l      | 45 mm          |
| Länge              | 45 mm          |
| Norm               | DIN 7984       |
| Durchmesser        | 6 mm           |
| Kopfhöhe k         | 4 mm           |
| Beschichtung       | blank          |
| Kopfdurchmesser dk | 10 mm          |
| Gewindelänge b     | 18 mm          |
| Kraftangriff Typ   | Innensechskant |
| Güte               | 08.8           |
| Güte               | 08.8           |

|                |       |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | ISK 4 |
| Durchmesser d  | 6 mm  |

Hinweise

Belastbarkeit 80%.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
|------------------|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|
| Länge (mm)       |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 5                | . |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 6                | . | . | . |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 8                | . | . | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 10               | . | . | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 12               | . | . | . | . | . | .  |    |    |    |    |    |    |
| 14               |   | . | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 16               | . | . | . | . | . | .  |    |    |    |    |    |    |
| 18               | . | . | . | . | . |    |    |    |    |    |    |    |
| 20               | . | . | . | . | . | .  | .  |    |    |    |    |    |
| 22               |   |   | . |   |   |    |    |    |    |    |    |    |
| 25               | . | . | . | . | . | .  | .  |    | .  |    |    |    |
| 30               | . | . | . | . | . | .  | .  |    | .  |    |    |    |
| 35               |   | . | . | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  |    |
| 40               |   | . | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |
| 45               |   | . | . | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  |    |
| 50               |   |   | . | . | . | .  | .  |    | .  |    | .  |    |
| 54               |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    | .  |
| 55               |   |   |   | . | . | .  | .  |    | .  |    |    |    |
| 60               |   |   | . | . | . | .  | .  | .  | .  |    | .  |    |
| 65               |   |   |   |   | . | .  | .  |    | .  |    |    |    |
| 70               |   |   |   | . | . | .  | .  |    | .  | .  | .  |    |
| 75               |   |   |   |   | . | .  |    |    |    |    |    |    |
| 80               |   |   |   |   | . |    | .  |    | .  |    | .  |    |
| 90               |   |   |   | . | . |    |    |    | .  |    | .  |    |
| 100              |   |   |   |   |   |    | .  |    |    |    |    |    |
| 120              |   |   |   |   |   |    | .  |    |    |    | .  |    |