

DIN 6912, Zylinderschraube, M 16x25, 010.9, blank



Artikel-Nr.
1569121625

Zolltarifnummer
73181568

Güte
010.9

Kraftangriff Typ
Innensechskant

Länge
25 mm

Gewicht in kg
0,057

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Durchmesser
16 mm



Produktdetails

Mit Innensechskant, niedrigem Kopf und Schlüsselführung.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	25 mm
Länge	25 mm
Norm	DIN 6912
Durchmesser	16 mm
Kopfhöhe k	10 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	24 mm
Gewindelänge b	25 mm
Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	010.9

Güte	010.9
Kraftangriff s	ISK 14
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Belastbarkeit 80%.Achtung!

Bei galvanischen Überzügen besteht die Gefahr einer Wasserstoffversprödung.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	4	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)								
6	.							
8	.	.						
10	.	.	.					
12	.	.	.	.				
16	.	.	.	.	.			
18		.	.	.				
20	.	.	.	.	.	.		
22				.				
25		.	.	.	.	.	.	
30		.	.	.	.	.		
35			.	.	.	.	.	
40			.	.	.	.	.	.
45			.	.	.	.	.	
50			.	.	.	.		.
55							.	
60				.	.	.	.	
70			.	.	.			
80					.			
90				.	.			
100				.				
110							.	