

ISO 4762 / DIN 912, Zylinderschraube, M 5x50, 12.9, blank



Artikel-Nr.
160912550

Zolltarifnummer
73181568

Güte
12.9

Durchmesser
5 mm

Gewicht in kg
0,009

Material
Stahl

Beschichtung
blank

Länge
50 mm



Produktdetails

DIN 912 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4762.

Material	Stahl
Tiefe t	2.5 mm
Gesamtlänge l	50 mm
Länge	50 mm
Norm	ISO 4762
Durchmesser	5 mm
Kopfhöhe k	5 mm
Beschichtung	blank
Kopfdurchmesser dk	8.5 mm
Gewindelänge b	22 mm

Kraftangriff Typ	Innensechskant
Güte	12.9
Kraftangriff s	ISK 4
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4762.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
4	•	•	•																	
5	•	•	•																	
6	•	•	•	•	•															
8	•	•	•	•	•	•														
10	•	•	•	•	•	•	•													
12	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
14	•	•	•	•	•	•	•													
16	•	•	•	•	•	•	•	•	•											
18			•	•	•	•	•	•												
20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•									
22			•	•	•	•	•	•												
25	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•									
30			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•							
35			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
40			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•					
45			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
50			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
55			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•				
60			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
65				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•			
70			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•			
75				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•					
80			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
85				•	•	•	•	•	•		•		•							
90				•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•	
95					•	•	•	•	•		•		•							
100				•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
105					•	•							•							
110					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
115					•	•		•												
120					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•	
125					•		•	•	•											
130					•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•			
135					•	•		•												
140					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	
145					•															

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	27	30	33	36	42
Länge (mm)																				
150					•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•	•
155					•															
160					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
165					•			•												
170					•	•	•	•	•	•			•		•		•		•	
180					•	•	•	•	•	•	•		•	•	•		•		•	
185					•															
190					•	•	•	•	•		•						•			
200					•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•	
210						•		•	•				•		•		•			
220								•	•		•		•		•		•			
230									•	•	•		•		•					•
240							•	•	•		•		•		•				•	
250									•		•		•				•			
260						•		•	•		•		•		•		•			
270									•		•				•		•			
280							•	•	•		•		•		•		•			
290												•								
300									•	•	•		•		•				•	
310											•									
320									•		•		•		•					
330															•				•	
340									•		•		•		•		•			
350													•		•					
360											•		•				•			
380											•		•		•					
400											•		•		•		•		•	
420															•					
440													•							
460													•		•					
480														•						