

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 6x5, 45 H, blank



Artikel-Nr. Gewicht in kg 17091665 0


Zolltarifnummer Material 73181548 Stahl

Güte45 H

Beschichtung blank

Durchmesser Länge 5 mm





Produktdetails

DIN 916 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 4029.

| Material | Stahl |
|------------------|----------------|
| Tiefe t | 3.5 mm |
| Kraftangriff Typ | Innensechskant |
| Länge | 5 mm |
| Gesamtlänge I | 5 mm |
| Durchmesser d1 | 3 mm |
| Norm | ISO 4029 |
| Durchmesser | 6 mm |
| Güte | 45 H |
| Beschichtung | blank |
| Durchmesser d | 6 mm |
| | |

ISO 4029 / DIN 916, Gewindestift, M 6x5, 45 H, blank

Seite 1 / 2



Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 4029.

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
|------------------|---|-----|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|
| Länge (mm) | | 2,3 | 3 | - | J | · | | 10 | 12 | 10 | 20 | 24 |
| 2 cange (min) | • | | • | | | | | | | | | |
| 4 | • | • | • | | | | | | | | | |
| 5 | • | | • | • | • | • | | | | | | |
| 6 | | | • | • | • | • | | | | | | |
| 8 | | | • | • | • | • | | • | | | | |
| 10 | | | • | • | • | • | • | • | | | | |
| | | | • | | | | | | | | | |
| 12 | | | • | • | • | • | | • | • | | | |
| 14 | | | | | | | • | | | | | |
| 16 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 20 | | | • | • | • | • | • | • | • | | | |
| 25 | | | | | • | • | • | • | • | | | |
| 30 | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 35 | | | | | | • | • | • | • | • | | |
| 40 | | | | | | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | | | | | | | | • | • | • | | |
| 50 | | | | | | | • | • | • | | • | |
| 55 | | | | | | • | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | • | • | • | |
| 65 | | | | | | | | • | | | | |
| 70 | | | | | | | | | | • | | |
| 80 | | | | | | | | | | • | | |
| 90 | | | | | | | | | | | | • |