

ISO 1234 / DIN 94, Splint, 1,6x36, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2000941636

Zolltarifnummer
73182400

Güte
ST

Durchmesser
1,6 mm

Gewicht in kg
0

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
36 mm



Produktdetails

Norm DIN 94 wurde zurückgezogen und ist austauschbar mit ISO 1234

Länge l1	3.2 mm
Material	Stahl
Länge	36 mm
Gesamtlänge l	36 mm
Höhe h	2.4 mm
Norm	ISO 1234
Durchmesser	1.6 mm
Güte	ST
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Länge l2	2.5 mm

Durchmesser d1.6 mm

Hinweise

Der Nenn-Ø des Splintes ist zugleich der Nenn-Ø des dazugehörigen Splintloches. Für dieses Splintloch wird bis Nenn-Ø 1,2 das Toleranzfeld H 13 und ab Nenn-Ø 1,6 das Toleranzfeld H 14 empfohlen.

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1234.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	1	1,2	1,6	2	2,5	3,2	4	5	6,3	8	10	13	16
Länge (mm)													
8	.												
10	.	.	.	.									
12	.		.	.	.								
14	.		.	.	.	.							
16	.		.	.	.	.							
18			.	.	.	.	.						
20	.		.	.	.	.	.	.					
22		.	.	.		.	.						
25			.	.	.	.	.	.					
28			.	.	.	.	.	.					
32	.		.	.	.	.	.	.	.				
36			.	.		.	.	.	.	.			
40				.	.	.	.	.	.	.			
45						.	.	.	.	.			
50				.	.	.	.	.	.	.	.		
56						.	.	.	.	.	.		
63					.	.	.	.	.	.	.		
71							.	.	.	.	.	.	
80							.	.	.	.	.	.	
90								.	.	.	.	.	
100								.	.	.	.	.	
112							.		.	.	.	.	
125									.	.	.	.	
140											.	.	
160												.	.
180													.
200													.