

fischer FPF II SPS 5,0x60 SK blau-vz VG PZ2, VPE 500 Stück



Artikel-Nr.  
201002560

EAN  
4048962372649

Gewicht in kg  
0,006

Zolltarifnummer  
73181290

Typ  
FPF II CZF BC


Durchmesser  
5,0 mm

Länge  
60 mm

Gewindeart  
Vollgewinde

Kopfform  
Senkkopf

Kraftangriff  
PZ 2



Produktdetails

Die fischer PowerFast II FPF II SK PZ VG blvz ist eine galvanisch verzinkte, blau passivierte Schraube mit Vollgewinde und Antrieb Kreuzschlitz PZ. Der Senkkopf ermöglicht die oberflächenbündige Montage im Holz. Das durchgängige Gewinde über die gesamte Schraubenlänge sorgt für eine optimale Kraftübertragung. Die Schraube eignet sich ideal für die Befestigung bei allgemeinen Holzverbindungen, von Beplankungen, Sockelleisten sowie Tür- und Metallbeschlägen.

|              |                     |
|--------------|---------------------|
| Typ          | FPF II CZF BC       |
| Güte         | ST                  |
| Durchmesser  | 5,0 mm              |
| Kraftangriff | PZ 2                |
| Material     | Stahl blau verzinkt |
| Kopfform     | Senkkopf            |
| Beschichtung | vz blau             |
| Länge        | 60 mm               |

Gewindeart

Vollgewinde

Bauaufsichtlich zugelassen  
ETA-19/0175

Eigenschaften  
Hochleistungs-Gleitbeschichtung, Senkkopf, Kreuzschlitz, Vollgewinde.

Vorteile  
Die Schraubengeometrie der PowerFast II sorgt für eine schnelle, komfortable und flexible Montage; Die Spanplattenschraube hat ein deutlich reduzierteres Spaltverhalten im Vergleich zu handelsüblichen Schrauben; Die PowerFast II mit Hochleistungswachsbeschichtung vermindert das Einschraubdrehmoment und erlaubt problemlos ein randnahes Verschrauben; Die galvanische Verzinkung, blau passiviert, enthält keine Chrom VI Anteile und ist damit sehr umweltverträglich.

Anwendung

- Für die Verwendung in tragenden Holzkonstruktionen
- zur Verbindung von Teilen aus Vollholz, Brettschichtholz, Holzwerkstoffplatten, etc.
- Für Verbindungen von Metallteilen auf Holz, wie z. B. Metallbeschlägen, Winkeln, Balkenschuhen und sonstigen Metall- und Holzverbindungen
- Für Anwendungen mit geprüften Lasten im fischer Dübel (z. B. DuoPower und UX).

Baustoffe  
Geeignet für: Vollholz (Nadel- und Laubholz); Brettschichtholz; Brettsperrholz; Furnierschichtholz; ähnlich verleimte Holzbauteile und Holzwerkstoffplatten.

Artikelvarianten

| Kopfform     | Senkkopf |
|--------------|----------|
| Kraftangriff |          |
| PZ 2         | •        |