

DIN 6799, Sicherungsscheibe, 9 mm, FST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2067999

Gewicht in kg
0,001

Zolltarifnummer
73182400

Material
Federstahl

Güte
FST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Innendurchmesser
9 mm



Produktdetails

Für Wellen RS.

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Breite b | 7.6 mm |
| für d1 bis | 14 mm |
| Material | Federstahl |
| für d1 von | 10 mm |
| Innendurchmesser | 9 mm |
| Stärke s1 | 2 mm |
| Norm | DIN 6799 |
| Güte | FST |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Innendurchmesser di | 9 mm |

| | |
|---------------------|---------|
| Außendurchmesser da | 18.8 mm |
| Stärke s | 1.1 mm |

Hinweise

Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: engineering@keller-kalmbach.com

Artikelvarianten

| Beschichtung | phosphatiert | verzinkt, dickschicht, 8 µm, Zn8/Cn/T2 µ0,12 - 0,18 | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
|-----------------------|--------------|--|-------------------------------------|
| Innendurchmesser (mm) | | | |
| 1,2 | • | | |
| 1,5 | • | | • |
| 1,9 | • | | • |
| 2,3 | • | | • |
| 3,2 | • | | • |
| 4 | • | | • |
| 5 | • | • | • |
| 6 | • | • | • |
| 7 | • | • | • |
| 8 | • | • | • |
| 9 | • | | • |
| 10 | • | • | • |
| 12 | • | | • |
| 15 | • | | • |
| 19 | • | | • |
| 24 | • | | • |
| 30 | • | | |