

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 8



Artikel-Nr.
2075001256

Zolltarifnummer
73181499

Güte
ST

Durchmesser
2,5 mm

Gewicht in kg
0

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Länge
6 mm



Produktdetails

Form C, Linsenkopf nach DIN 7985.
Mit Innensechsrund.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Länge	6 mm
Gesamtlänge l	6 mm
Norm	DIN 7500 PE
Durchmesser	2.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2.1 mm
Kraftangriff s	TX 8

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	5 mm
Durchmesser d	2.5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)							
4		.					
5	.	.					
6	.	.	.	.	.		
8	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.	
12	.	.	.	.	.	.	.
14		.					
15						.	
16	.	.	.	.	.	.	
20		.	.	.	.	.	.
25		.		.	.	.	.
30		.		.	.	.	.
35				.	.	.	
40				.	.	.	
45				.			
50						.	