

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 4x30, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 20



|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.<br>2075001430   | Gewicht in kg<br>0,003                              |
| Zolltarifnummer<br>73181499 | Material<br>Stahl                                   |
| Güte<br>ST                  | Beschichtung<br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser<br>4 mm         | Länge<br>30 mm                                      |

Produktdetails

Form C, Linsenkopf nach DIN 7985.  
Mit Innensechsrund.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Innensechsrund |
| Länge            | 30 mm          |
| Gesamtlänge l    | 30 mm          |
| Norm             | DIN 7500 PE    |
| Durchmesser      | 4 mm           |
| Güte             | ST             |
| Kopfhöhe k       | 3.1 mm         |
| Kraftangriff s   | TX 20          |

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Beschichtung       | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Kopfdurchmesser dk | 8 mm                                |
| Durchmesser d      | 4 mm                                |

Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
|------------------|-----|---|-----|---|---|---|---|
| Länge (mm)       |     |   |     |   |   |   |   |
| 4                |     | . |     |   |   |   |   |
| 5                | .   | . |     |   |   |   |   |
| 6                | .   | . | .   | . | . |   |   |
| 8                | .   | . | .   | . | . |   |   |
| 10               | .   | . | .   | . | . | . |   |
| 12               | .   | . | .   | . | . | . | . |
| 14               |     | . |     |   |   |   |   |
| 15               |     |   |     |   |   | . |   |
| 16               | .   | . | .   | . | . | . |   |
| 20               |     | . | .   | . | . | . | . |
| 25               |     | . |     | . | . | . | . |
| 30               |     | . |     | . | . | . | . |
| 35               |     |   |     | . | . | . |   |
| 40               |     |   |     | . | . | . |   |
| 45               |     |   |     | . |   |   |   |
| 50               |     |   |     |   |   | . |   |