

DIN 7500 PE, Gewindefurchende Schraube, M 5x6, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX 25



Artikel-Nr. 207500156	Gewicht in kg 0,003
Zolltarifnummer 73181499	Material Stahl
Güte ST	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 5 mm	Länge 6 mm

Produktdetails

Form PE, Flachkopf mit Innensechsrund nach ISO 14583.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Länge	6 mm
Gesamtlänge l	6 mm
Norm	DIN 7500 PE
Durchmesser	5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	3.7 mm
Kraftangriff s	TX 25
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk 9.5 mm

Durchmesser d 5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)							
4		.					
5	.	.					
6	.	.	.	.	.		
8	.	.	.	.	.		
10	.	.	.	.	.	.	
12	.	.	.	.	.	.	.
14		.					
15						.	
16	.	.	.	.	.	.	
20		.	.	.	.	.	.
25		.		.	.	.	.
30		.		.	.	.	.
35				.	.	.	
40				.	.	.	
45				.			
50						.	