

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 2,5x4, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1



Artikel-Nr. 207500254	Gewicht in kg 0
Zolltarifnummer 73181499	Material Stahl
Güte ST	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ Pozidriv Kreuzschlitz	Durchmesser 2,5 mm
Länge 4 mm	

Produktdetails

Form CE, ISO 7045.
Mit Pozidrive-Kreuzschlitz.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	4 mm
Gesamtlänge l	4 mm
Norm	DIN 7500 CE
Durchmesser	2.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2 mm
Kraftangriff s	Z 1

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	5 mm
Durchmesser d	2.5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)								
4		•	•					
5	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	
12		•	•	•	•	•	•	
14			•		•			
16			•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25				•	•	•	•	
30			•	•	•	•	•	
35					•	•	•	
40					•	•	•	