

DIN 7500 Form CE, Gewindefurchende Schraube, M 3,5x5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 2



Artikel-Nr.
207500355

Zolltarifnummer
73181499

Güte
ST

Kraftangriff Typ
Pozidriv Kreuzschlitz

Länge
5 mm

Gewicht in kg
0,001

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
3,5 mm



Produktdetails

Form CE, Flachkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz nach ISO 7045.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	5 mm
Gesamtlänge l	5 mm
Norm	DIN 7500 CE
Durchmesser	3.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2.1 mm
Kraftangriff s	Z 2
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk	7 mm
Durchmesser d	3.5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8
Länge (mm)								
4		•	•					
5	•	•	•	•	•			
6	•	•	•	•	•	•		
8	•	•	•	•	•	•	•	
10	•	•	•	•	•	•	•	
12		•	•	•	•	•	•	
14			•		•			
16			•	•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•	•	•
25				•	•	•	•	
30			•	•	•	•	•	
35					•	•	•	
40					•	•	•	