


DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 3x20, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 1



Artikel-Nr. 2075007320	Gewicht in kg 0,001
Zolltarifnummer 73181499	Material Stahl
Güte ST	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ Pozidriv Kreuzschlitz	Durchmesser 3 mm
Länge 20 mm	



Produktdetails

Form M - Senkkopf nach DIN 965.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	20 mm
Gesamtlänge l	20 mm
Norm	DIN 7500 M
Durchmesser	3 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	1.65 mm
Kraftangriff s	Z 1
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk5.6 mm

Durchmesser d3 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
6		•	•			
8		•	•	•		
10	•	•	•	•		
12		•	•	•	•	
16		•	•	•	•	
20		•	•	•	•	
25			•	•	•	•
30			•		•	•
35			•			•
40				•	•	