


DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 5x10, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 2



Artikel-Nr.

2075007510

Zolltarifnummer

73181499

Güte

ST

Kraftangriff Typ

Pozidriv Kreuzschlitz

Länge

10 mm

Gewicht in kg

0,003

Material

Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser

5 mm

Produktdetails

Form M - Senkkopf nach DIN 965.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	10 mm
Gesamtlänge l	10 mm
Norm	DIN 7500 M
Durchmesser	5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	2.5 mm
Kraftangriff s	Z 2
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk 9.2 mm

Durchmesser d 5 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
6		•	•			
8		•	•	•		
10	•	•	•	•		
12		•	•	•	•	
16		•	•	•	•	
20		•	•	•	•	
25			•	•	•	•
30			•		•	•
35			•			•
40				•	•	