

DIN 7500 M, Gewindefurchende Schraube, M 6x16, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, Z 3



Artikel-Nr.
2075007616

Gewicht in kg
0,005

Zolltarifnummer
73181499

Material
Stahl


Güte
ST

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Pozidriv Kreuzschlitz

Durchmesser
6 mm

Länge
16 mm



Produktdetails

Form M - Senkkopf nach DIN 965.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Pozidriv Kreuzschlitz
Länge	16 mm
Gesamtlänge l	16 mm
Norm	DIN 7500 M
Durchmesser	6 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	3 mm
Kraftangriff s	Z 3
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk11 mm

Durchmesser d6 mm

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
6		•	•			
8		•	•	•		
10	•	•	•	•		
12		•	•	•	•	
16		•	•	•	•	
20		•	•	•	•	
25			•	•	•	•
30			•		•	•
35			•			•
40				•	•	