


ISO 15481 / DIN 7504 M, Flachkopf - Bohrschraube, ST 5,5x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr. 20750475538	Gewicht in kg 0,006
Zolltarifnummer 73181491	Material Stahl
Güte ST	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz	Durchmesser 5,5 mm
Länge 38 mm	

Produktdetails

Linsenkopf nach DIN 7981.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	38 mm
Gesamtlänge l	38 mm
Norm	ISO 15481
Durchmesser	5.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	4 mm
Kraftangriff s	H 3
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk	11 mm
Durchmesser d	5.5 mm

Vorteile

Verringerte Montagezeit durch die Bohrspitze der Schraube.

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 15481 (DRM 3,9 mm nicht in ISO enthalten).

Anwendung

Wärmebehandelte Bohrschrauben mit Blechschraubengewinde, die eine Bohrspitze besitzen, mit der sie bei Montage ihr Kern Loch selbst bohren und dann mit dem anschließenden Gewindeteil ihr Gegengewinde spanlos oder spanend selbst formen.

Geeignet für Stahl und Weichmetalle im Metallbau, Solar, Holzbau.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)							
9,5	.	.	.				
13	.	.	.	.	.		
16	.	.	.	.	.		.
19		.	.	.	.	.	.
22		.	.	.	.	.	.
25		.	.	.	.	.	.
32		.	.	.	.	.	.
38				.	.	.	.
45			.	.	.		.
50			.	.	.	.	.
60					.	.	.
70					.	.	.
80					.		.
90					.		.
100					.		.
120					.		