

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 3,9x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX



Artikel-Nr. 20798183938

Zolltarifnummer 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Innensechsrund

Länge 38 mm Gewicht in kg

0,002

Material Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Durchmesser

3,9 mm





Produktdetails

Form C mit Spitze

Kraftangriff TypInnensechsrundLänge38 mmGesamtlänge I38 mmNormDIN 7981 CDurchmesser3.9 mmGüteSTKopfhöhe k2.8 mmKraftangriff sTX 20Beschichtungverzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0	Material	Stahl
Gesamtlänge I 38 mm Norm DIN 7981 C Durchmesser 3.9 mm Güte ST Kopfhöhe k 2.8 mm Kraftangriff s TX 20	Kraftangriff Typ	Innensechsrund
Norm DIN 7981 C Durchmesser 3.9 mm Güte ST Kopfhöhe k 2.8 mm Kraftangriff s TX 20	Länge	38 mm
Durchmesser3.9 mmGüteSTKopfhöhe k2.8 mmKraftangriff sTX 20	Gesamtlänge I	38 mm
Güte ST Kopfhöhe k 2.8 mm Kraftangriff s TX 20	Norm	DIN 7981 C
Kopfhöhe k 2.8 mm Kraftangriff s TX 20	Durchmesser	3.9 mm
Kraftangriff s TX 20	Güte	ST
	Kopfhöhe k	2.8 mm
Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	Kraftangriff s	TX 20
	Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

DIN 7981 C, ähnl. Linsen-Blechschraube, ST 3,9x38, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, TX

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	7.5 mm
Durchmesser d	3.9 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 14585. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)							
6,5	•						
9,5	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•		
16	•	•	•	•	•		
19	•	•	•	•	•	•	•
22	•	•	•	•	•		
25	•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•
45		•	•		•		•
50		•	•	•	•	•	
60					•		•
70					•	•	•
80					•	•	•
90					•	•	•
100					•	•	•