

# DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 4,2x9,5, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2





**Artikel-Nr.**
2079824295

**Gewicht in kg**
0,001

**Zolltarifnummer**
73181491

**Material**
Stahl

**Güte**
ST

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Kraftangriff Typ**
Phillips Kreuzschlitz

**Durchmesser**
4,2 mm

**Länge**
9,5 mm

## Produktdetails

Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Phillips Kreuzschlitz |
| Länge | 9.5 mm |
| Gesamtlänge l | 9.5 mm |
| Norm | DIN 7982 C |
| Durchmesser | 4.2 mm |
| Güte | ST |
| Kopfhöhe k | 2.5 mm |
| Kraftangriff s | H 2 |
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Kopfdurchmesser dk | 8.1 mm |
| Durchmesser d | 4.2 mm |

## Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## Artikelvarianten

| Durchmesser (mm) | 2,2 | 2,9 | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Länge (mm)** | | | | | | | | |
| 4,5 | • | | | | | | | |
| 6,5 | • | • | • | | | | | |
| 8 | • | • | | | | | | |
| 9,5 | • | • | • | • | • | • | | |
| 13 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 16 | | • | • | • | • | • | • | |
| 19 | • | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | | • | • | • | • | • | | • |
| 25 | | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | | • | • | • | • | • | • | • |
| 38 | | | • | • | • | • | • | • |
| 45 | | | • | • | • | • | • | • |
| 50 | | | • | • | • | • | • | • |
| 55 | | | | | • | | | |
| 60 | | | | • | • | • | • | • |
| 70 | | | | • | • | • | • | • |
| 80 | | | | | • | • | • | • |
| 90 | | | | | | • | • | • |
| 100 | | | | | | • | • | • |
| 120 | | | | | | • | | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de