

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr. 2079825525

Zolltarifnummer 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 25 mm Gewicht in kg 0,005

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Durchmesser 5,5 mm





Produktdetails

Form C, mit Spitze und Kreuzschlitz H.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	25 mm
Gesamtlänge I	25 mm
Norm	DIN 7982 C
Durchmesser	5.5 mm
Güte	ST
Kopfhöhe k	3.4 mm
Kraftangriff s	H 3
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

DIN 7982 C, Senk-Blechschraube, ST 5,5x25, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	10.8 mm
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7050. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
4,5	•							
6,5	•	•	•					
8	•	•						
9,5	•	•	•	•	•	•		
13	•	•	•	•	•	•	•	•
16		•	•	•	•	•	•	
19	•	•	•	•	•	•	•	•
22		•	•	•	•	•		•
25		•	•	•	•	•	•	•
32		•	•	•	•	•	•	•
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•	•	•	•	•
50			•	•	•	•	•	•
55					•			
60				•	•	•	•	•
70				•	•	•	•	•
80					•	•	•	•
90						•	•	•
100						•	•	•
120						•		•
120								