

## DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2



**Artikel-Nr.** 2079833519

**Zolltarifnummer** 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz


**Länge** 19 mm Gewicht in kg

0,001

**Material** Stahl

**Beschichtung** verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

**Durchmesser** 3,5 mm





## **Produktdetails**

Fom C mit Spitze.

Größe Kraftangriff	H 2
Material	Stahl
Gesamtlänge I	19 mm
Länge	19 mm
Linsenhöhe f	1.2 mm
Norm	DIN 7983
Durchmesser	3.5 mm
Kopfhöhe k	2.1 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	6.8 mm

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 3,5x19, ST, verzinkt, standard, 5  $\mu$ m, Zn5/An/T0, H 2

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Güte	ST
Kraftangriff s	H 2
Durchmesser d	3.5 mm

## **Hinweise**

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

## **Artikelvarianten**

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)	,	•	•	•	•	•	,	•
6,5	•	•	•					
9,5		•	•		•			
13		•	•	•	•	•		•
16		•	•	•	•	•		•
19			•	•	•	•	•	
22			•	•	•	•		
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•				•
50					•			•
60					•		•	
70					•		•	
80						•		
90						•		