

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr. 2079835519

Zolltarifnummer 73181491

Güte ST


Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 19 mm Gewicht in kg 0,004

Material Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0

Durchmesser 5,5 mm





Produktdetails

Fom C mit Spitze.

Größe Kraftangriff	H 3
Material	Stahl
Gesamtlänge I	19 mm
Länge	19 mm
Linsenhöhe f	1.7 mm
Norm	DIN 7983
Durchmesser	5.5 mm
Kopfhöhe k	3.4 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	10.8 mm

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x19, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Güte	ST
Kraftangriff s	H 3
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5	•	•	•					
9,5		•	•		•			
13		•	•	•	•	•		•
16		•	•	•	•	•		•
19			•	•	•	•	•	
22			•	•	•	•		
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•				•
50					•			•
60					•		•	
70					•		•	
80						•		
90						•		