

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr. 2079835560

Zolltarifnummer 73181491

Güte ST

Kraftangriff Typ Phillips Kreuzschlitz

Länge 60 mm Gewicht in kg

0,009

Material Stahl

Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser 5,5 mm



60 mm

10.8 mm



Fom	С	mit	Sp	itze.

Gesamtlänge I

Kopfdurchmesser dk

Produktdetails

Größe Kraftangriff H 3 Material Stahl

60 mm Länge Linsenhöhe f 1.7 mm **DIN 7983** Norm

Durchmesser 5.5 mm 3.4 mm Kopfhöhe k

Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

DIN 7983 C, Linsensenk-Blechschraube, ST 5,5x60, ST, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3

Seite 1 / 2



Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Güte	ST
Kraftangriff s	H 3
Durchmesser d	5.5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 7051. Geänderte Kopfmaße bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,2	2,9	3,5	3,9	4,2	4,8	5,5	6,3
Länge (mm)								
6,5	•	•	•					
9,5		•	•		•			
13		•	•	•	•	•		•
16		•	•	•	•	•		•
19			•	•	•	•	•	
22			•	•	•	•		
25		•	•	•	•	•	•	•
32			•	•	•	•	•	
38			•	•	•	•	•	•
45			•	•				•
50					•			•
60					•		•	
70					•		•	
80						•		
90						•		