


DIN 603, Flachrundschaube mit Mutter, M 12x30, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 2106031230	Gewicht in kg 0,062
Zolltarifnummer 73181595	Material Stahl
Güte 4.6/4.8	Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser 12 mm	Länge 30 mm

Produktdetails

Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	12 mm
Kopfhöhe k	6.5 mm
Vierkanthoehe f	8.75 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	30 mm
Gewindelänge b	30 mm

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Vierkantbreite v	12.7 mm
Güte	4.6/4.8
Kraftangriff s	VK 12,7
Durchmesser d	12 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
16	.	.	.	.			
20	.	.	.	.			
25	.	.	.	.			
30	.	.	.	.	.		
35	.	.	.	.	.	.	
40	.	.	.	.	.	.	
45	.	.	.	.	.	.	
50	.	.	.	.	.	.	
55	.	.	.	.	.	.	
60	.	.	.	.	.	.	
65	.	.	.	.	.	.	
70	.	.	.	.	.	.	
75		.	.	.	.	.	
80	.	.	.	.	.	.	.
85				.	.		
90	.	.	.	.	.	.	
100		.	.	.	.	.	.
110		.	.	.	.	.	
120		.	.	.	.	.	.
130		.	.	.	.	.	
140		.	.	.	.	.	.
150		.	.	.	.	.	
160			.	.	.	.	
170			.	.	.	.	
180			.	.	.	.	.
190			.	.	.	.	
200			.	.	.	.	.
220				.	.	.	.
240				.	.	.	.
250					.		
260				.	.	.	.
280				.	.	.	.
300				.	.	.	.
320				.	.	.	.
340					.	.	

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
360					•	•	
380					•	•	•
400					•	•	
540						•	