

DIN 603, Flachrundschraube mit Mutter, M 6x40, 4.6/4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0







Artikel-Nr.
210603640

Gewicht in kg
0,014

Zolltarifnummer
73181595

Material
Stahl

Güte
4.6/4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
6 mm

Länge
40 mm

Produktdetails

Mit Vierkantansatz und Sechskantmutter.

Material	Stahl
Gesamtlänge l	40 mm
Länge	40 mm
Norm	DIN 603
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	3.5 mm
Vierkanthoehe f	4.6 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	16 mm
Gewindelänge b	18 mm

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff Typ	Vierkantansatz
Vierkantbreite v	6.48 mm
Güte	4.6/4.8
Kraftangriff s	VK 6,48
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Festigkeitsklasse je nach Hersteller.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
16	•	•	•	•			
20	•	•	•	•			
25	•	•	•	•			
30	•	•	•	•	•		
35	•	•	•	•	•	•	
40	•	•	•	•	•	•	
45	•	•	•	•	•	•	
50	•	•	•	•	•	•	
55	•	•	•	•	•	•	
60	•	•	•	•	•	•	
65	•	•	•	•	•	•	
70	•	•	•	•	•	•	
75		•	•	•	•	•	
80	•	•	•	•	•	•	•
85				•	•		
90	•	•	•	•	•	•	
100		•	•	•	•	•	•
110		•	•	•	•	•	
120		•	•	•	•	•	•
130		•	•	•	•	•	
140		•	•	•	•	•	•
150		•	•	•	•	•	
160			•	•	•	•	
170			•	•	•	•	
180			•	•	•	•	•
190			•	•	•	•	
200			•	•	•	•	•
220				•	•	•	•
240				•	•	•	•
250					•		
260				•	•	•	•
280				•	•	•	•
300				•	•	•	•
320				•	•	•	•
340					•	•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Durchmesser (mm)	5	6	8	10	12	16	20
Länge (mm)							
360					•	•	
380					•	•	•
400					•	•	
540						•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de