

DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x12, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr. 220085512

Zolltarifnummer 73181558

Güte 4.8

5 mm

Durchmesser

Gewicht in kg

0,003

Material Stahl

Beschichtung

verzinkt, standard, 5 µm,

Zn5/An/T0

Länge 12 mm





Produktdetails

Gewinde annähernd bis Kopf.

Kraftangriff Typ Schlitz Länge 12 mm Gesamtlänge I 12 mm Norm DIN 85 Durchmesser 5 mm Güte 4.8 Kopfhöhe k 3 mm Kraftangriff s SZ 1,2 Beschichtung verzinkt, standard, 5 μm, Zn5/An/T0	Material	Stahl
Gesamtlänge I 12 mm Norm DIN 85 Durchmesser 5 mm Güte 4.8 Kopfhöhe k 3 mm Kraftangriff s SZ 1,2	Kraftangriff Typ	Schlitz
Norm DIN 85 Durchmesser 5 mm Güte 4.8 Kopfhöhe k 3 mm Kraftangriff s SZ 1,2	Länge	12 mm
Durchmesser 5 mm Güte 4.8 Kopfhöhe k 3 mm Kraftangriff s SZ 1,2	Gesamtlänge I	12 mm
Güte 4.8 Kopfhöhe k 3 mm Kraftangriff s SZ 1,2	Norm	DIN 85
Kopfhöhe k3 mmKraftangriff sSZ 1,2	Durchmesser	5 mm
Kraftangriff s SZ 1,2	Güte	4.8
<u> </u>	Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	Kraftangriff s	SZ 1,2
	Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

DIN 85, Flachkopfschraube, M 5x12, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Seite 1 / 2



Kopfdurchmesser dk	10 mm
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 1580. Schlitzmaße bei ISO geändert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
5		•	•			
6	•	•	•	•		
8		•	•	•	•	
9		•				
10		•	•	•	•	•
12	•	•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•
18		•				
20		•	•	•	•	
25		•	•	•	•	
30		•	•	•	•	
35		•	•	•	•	•
40				•	•	
45					•	
50				•	•	