

DIN 965, Senkschraube, M 5x30, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 2



Artikel-Nr.
220965530

Zolltarifnummer
73181558

Güte
4.8

Kraftangriff Typ
Phillips Kreuzschlitz


Länge
30 mm

Gewicht in kg
0,004

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0

Durchmesser
5 mm



Produktdetails

Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	30 mm
Gesamtlänge l	30 mm
Norm	DIN 965
Durchmesser	5 mm
Güte	4.8
Kopfhöhe k	2.5 mm
Kraftangriff s	H 2
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kopfdurchmesser dk	9.2 mm
Durchmesser d	5 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
Länge (mm)									
4	.	.	.						
5	.	.	.		.				
6	.	.	.		.	.			
8	.	.	.		.	.	.		
9			.						
10	.	.	.	.	.	.	.		
12	.	.	.		.	.	.	.	
14			.		.	.	.	.	
16	.	.	.		.	.	.	.	.
18		.	.		.	.	.	.	
20			.		.	.	.	.	.
22			.		.	.			
25			.		.	.	.	.	.
30			.		.	.	.	.	.
35			.		.	.	.	.	.
40			.		.	.	.	.	.
45			.		.	.	.	.	.
50			.		.	.	.	.	.
55					.	.	.	.	
60			.		.	.	.	.	.
70					.	.	.	.	.
80						.	.	.	.
85							.		
90						.	.	.	
100							.	.	