
DIN 965, Senkschraube, M 6x8, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3







Artikel-Nr.
22096568

Gewicht in kg
0,002

Zolltarifnummer
73181558

Material
Stahl

Güte
4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Phillips Kreuzschlitz

Durchmesser
6 mm

Länge
8 mm

Produktdetails

Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Länge	8 mm
Gesamtlänge l	8 mm
Norm	DIN 965
Durchmesser	6 mm
Güte	4.8
Kopfhöhe k	3 mm
Kraftangriff s	H 3
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kopfdurchmesser dk	11 mm
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel werden nach DIN geliefert.DIN ähnlich ISO 7046-1.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2	2,5	3	3,5	4	5	6	8	10
Länge (mm)									
4	•	•	•						
5	•	•	•		•				
6	•	•	•		•	•			
8	•	•	•		•	•	•		
9			•						
10	•	•	•	•	•	•	•		
12	•	•	•		•	•	•	•	
14			•		•	•	•	•	
16	•	•	•		•	•	•	•	•
18		•	•		•	•	•	•	
20			•		•	•	•	•	•
22			•		•	•			
25			•		•	•	•	•	•
30			•		•	•	•	•	•
35			•		•	•	•	•	•
40			•		•	•	•	•	•
45			•		•	•	•	•	•
50			•		•	•	•	•	•
55					•	•	•	•	
60			•		•	•	•	•	•
70					•	•	•	•	•
80						•	•	•	•
85							•		
90						•	•	•	
100							•	•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de