DIN 966, Linsensenkschraube, M 6x30, 4.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0, H 3



Artikel-Nr.
220966630

Gewicht in kg
0,007

Zolltarifnummer
73181558

Material
Stahl

Güte
4.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Kraftangriff Typ
Phillips Kreuzschlitz

Durchmesser
6 mm

Länge
30 mm

Produktdetails

Material	Stahl
Gesamtlänge l	30 mm
Länge	30 mm
Linsenhöhe f	1.5 mm
Norm	DIN 966
Durchmesser	6 mm
Kopfhöhe k	3 mm
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Kopfdurchmesser dk	11 mm
Kraftangriff Typ	Phillips Kreuzschlitz
Güte	4.8

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Kraftangriff s	H 3
Durchmesser d	6 mm

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN ähnlich ISO 7047. Geänderte Kopfmaße und Eindringtiefe Kreuzschlitz bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Durchmesser (mm)	2,5	3	4	5	6	8
Länge (mm)						
5		•				
6		•	•			
8	•	•	•	•		
10		•	•	•	•	
12		•	•	•	•	
16		•	•	•	•	•
20		•	•	•	•	•
25		•	•	•	•	•
30			•	•	•	•
35			•	•	•	•
40				•	•	•
45			•	•	•	•
50			•	•	•	•
60					•	•
80						•
100					•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de