

# DIN 705 A, Stellring, 100 mm, FST, verzinkt, standard, 5 $\mu\text{m}$ , Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**  
230705100

**Gewicht in kg**  
1,47

**Zolltarifnummer**  
73269098

**Material**  
Federstahl

**Güte**  
FST

**Beschichtung**  
verzinkt, standard, 5  $\mu\text{m}$ ,  
Zn5/An/T0

**Innendurchmesser**  
100 mm

## Produktdetails

Form A, Befestigung durch Gewindestift DIN 914/ISO 4027.

Breite b 25 mm

Material Federstahl

Innendurchmesser 100 mm

Norm DIN 705 A

Güte FST

Innendurchmesser di 100 mm

Beschichtung verzinkt, standard, 5  $\mu\text{m}$ , Zn5/An/T0

Außendurchmesser da 140 mm

Durchmesser d 12 mm

## Hinweise

bis d = 70 mm mit 1 Gewindestift,

ab d = 80 mm mit 2 Gewindestiften

Norm wurde zurückgezogen ohne Ersatz. Ähnlich DIN 705. Achtung: Gefahr der Wasserstoffversprödung gemäß ISO 4042. Bei Rückfragen kontaktieren Sie uns bitte unter: [engineering@keller-kalmbach.com](mailto:engineering@keller-kalmbach.com)

**Artikelvarianten**

Beschichtung	blank	brüniert	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Innendurchmesser (mm)			
4	•		
5	•		•
6	•		•
8	•		•
10	•		•
12	•		•
14	•		
15	•		•
16	•		•
18	•		•
20	•	•	•
22	•		•
24	•		•
25	•		•
28	•		•
30	•		•
32	•		
35	•		•
36	•		
40	•		•
45	•		•
50	•		•
55	•		
60	•	•	•
70	•		
80	•		•
85	•		
90	•		
100	•		•
110			•
120	•		