
ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 16x65, 5.6, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2309331665

Gewicht in kg
0,123

Zolltarifnummer
73181582

Material
Stahl

Güte
5.6

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
16 mm

Länge
65 mm

Kraftangriff s
SW 24

Norm
ISO 4017 / DIN 933





Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	65 mm
Norm	ISO 4017 / DIN 933
Gesamtlänge l	65 mm
Norm	ISO 4017
Durchmesser	16 mm
Güte	5.6
Kopfhöhe k	10 mm
Kraftangriff s	SW 24

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	16 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 24
Norm	
ISO 4017 / DIN 933	•

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de