

DIN 985, Sechskant-Sicherungsmutter, M 6, 6/8,
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.
2309856

Zolltarifnummer
73181660


Güte
6/8

Durchmesser
6 mm

Gewicht in kg
0,002

Material
Stahl

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm,
Zn5/An/T0



Produktdetails

Mit Klemmteil aus Polyamid, niedrige Form.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Höhe h1	4 mm
Höhe h	6 mm
Mindesthöhe Angriff km	3.3 mm
Norm	DIN 985
Durchmesser	6 mm
Güte	6/8
Kraftangriff s	SW 10
Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser d6 mm

Vorteile

klemmende Wirkung des Polyamid-Einsatzes ermöglicht verlässliche Sicherung

Hinweise

Norm wurde zurückgezogen. DIN entspricht ISO 10511. Geänderte SW und Höhe bei ISO. Artikel wird nach DIN geliefert.

Artikelvarianten

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0	
Durchmesser (mm)		
3		•
4		•
5		•
6		•
7		•
8		•
10		•
12		•
14		•
16		•
18		•
20		•
22		•
24		•
27		•
30		•
33		•
36		•
39		•