

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 12x50, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



|                                    |                                                            |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Artikel-Nr.</b><br>2409311250   | <b>Gewicht in kg</b><br>0,058                              |
| <b>Zolltarifnummer</b><br>73181588 | <b>Durchmesser</b><br>12 mm                                |
| <b>Länge</b><br>50 mm              | <b>Material</b><br>Stahl                                   |
| <b>Güte</b><br>8.8                 | <b>Beschichtung</b><br>verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| <b>Kraftangriff s</b><br>SW 19     | <b>Norm</b><br>DIN 931                                     |

Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Gesamtlänge l    | 50 mm                               |
| Länge            | 50 mm                               |
| Norm             | DIN 931                             |
| Durchmesser      | 12 mm                               |
| Kopfhöhe k       | 7.5 mm                              |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b   | 30 mm                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Norm             | DIN 931                             |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 8.8   |
| Kraftangriff s | SW 19 |
| Durchmesser d  | 12 mm |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 18 | SW 19 |
|----------------|-------|-------|
| Norm           |       |       |
| DIN 931        |       | •     |
| ISO 4014       | •     |       |