

ISO 4014 - DIN 931, Sechskantschraube, M 6x95, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
240931695

Zolltarifnummer  
73181588

Länge  
95 mm

Güte  
8.8

Kraftangriff s  
SW 10


Gewicht in kg  
0,022

Durchmesser  
6 mm

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Norm  
ISO 4014 / DIN 931



Produktdetails

ISO 4014.

|                  |                                     |
|------------------|-------------------------------------|
| Material         | Stahl                               |
| Gesamtlänge l    | 95 mm                               |
| Länge            | 95 mm                               |
| Norm             | ISO 4014                            |
| Durchmesser      | 6 mm                                |
| Kopfhöhe k       | 4 mm                                |
| Beschichtung     | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Gewindelänge b   | 18 mm                               |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant                      |
| Norm             | ISO 4014 / DIN 931                  |

|                |       |
|----------------|-------|
| Güte           | 8.8   |
| Kraftangriff s | SW 10 |
| Durchmesser d  | 6 mm  |

Hinweise

Geänderte SW bei ISO. M 10, M 12, M 14 und M 22 nur nach DIN 931 lieferbar. Weitere Abmessungen siehe ISO 4014.

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

| Kraftangriff s     | SW 10 |
|--------------------|-------|
| Norm               |       |
| ISO 4014 / DIN 931 | .     |