

DIN 933, Sechskantschraube, M 10x60, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0





Artikel-Nr.
2409331060

Gewicht in kg
0,041

Zolltarifnummer
73181588

Material
Stahl

Güte
8.8

Beschichtung
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

Durchmesser
10 mm

Länge
60 mm

Kraftangriff s
SW 17

Norm
DIN 933

Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

Material	Stahl
Kraftangriff Typ	Außensechskant
Länge	60 mm
Norm	DIN 933
Gesamtlänge l	60 mm
Norm	DIN 933
Durchmesser	10 mm
Güte	8.8
Kopfhöhe k	6.4 mm
Kraftangriff s	SW 17

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

Beschichtung	verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0
Durchmesser d	10 mm

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

Kraftangriff s	SW 16	SW 17
Norm		
DIN 933		•
ISO 4017	•	

Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de