

DIN 933, Sechskantschraube, M 22x40, 8.8, verzinkt,  
standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
2409332240

Zolltarifnummer  
73181588

Güte  
8.8

Durchmesser  
22 mm

Kraftangriff s  
SW 32

Gewicht in kg  
0,193

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Länge  
40 mm

Norm  
DIN 933



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Material         | Stahl          |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge            | 40 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Gesamtlänge l    | 40 mm          |
| Norm             | DIN 933        |
| Durchmesser      | 22 mm          |
| Güte             | 8.8            |
| Kopfhöhe k       | 14 mm          |
| Kraftangriff s   | SW 32          |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 22 mm                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Artikelvarianten

|                |       |
|----------------|-------|
| Kraftangriff s | SW 32 |
| Norm           |       |
| DIN 933        | •     |