

ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x400, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



Artikel-Nr.  
24093324400

Zolltarifnummer  
73181588

Güte  
8.8

Durchmesser  
24 mm

Kraftangriff s  
SW 36

Gewicht in kg  
1,322

Material  
Stahl

Beschichtung  
verzinkt, standard, 5 µm,  
Zn5/An/T0

Länge  
400 mm

Norm  
ISO 4017 / DIN 933



Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Material         | Stahl              |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant     |
| Länge            | 400 mm             |
| Norm             | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l    | 400 mm             |
| Norm             | ISO 4017           |
| Durchmesser      | 24 mm              |
| Güte             | 8.8                |
| Kopfhöhe k       | 15 mm              |
| Kraftangriff s   | SW 36              |

|               |                                     |
|---------------|-------------------------------------|
| Beschichtung  | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 24 mm                               |

Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

Artikelvarianten

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kraftangriff s     | SW 36 |
| Norm               |       |
| ISO 4017 / DIN 933 | .     |