
# ISO 4017 - DIN 933, Sechskantschraube, M 24x45, 8.8, verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0



**Artikel-Nr.**
2409332445

**Gewicht in kg**
0,259

**Zolltarifnummer**
73181588

**Material**
Stahl

**Güte**
8.8

**Beschichtung**
verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0

**Durchmesser**
24 mm

**Länge**
45 mm

**Kraftangriff s**
SW 36

**Norm**
ISO 4017 / DIN 933





## Produktdetails

Mit Gewinde bis Kopf.

| | |
|---|---|
| Material | Stahl |
| Kraftangriff Typ | Außensechskant |
| Länge | 45 mm |
| Norm | ISO 4017 / DIN 933 |
| Gesamtlänge l | 45 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Durchmesser | 24 mm |
| Güte | 8.8 |
| Kopfhöhe k | 15 mm |
| Kraftangriff s | SW 36 |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de

| | |
|---|---|
| Beschichtung | verzinkt, standard, 5 µm, Zn5/An/T0 |
| Durchmesser d | 24 mm |

## Hinweise

Achtung DIN 933 zurückgezogen: Bedingt austauschbar mit ISO 4017, geänderte Schlüsselweite bei M 10, M 12, M 14 und M 22, sonst identisch

## Anwendung

Universell einsetzbar, vor allem im Maschinenbereich

## Artikelvarianten

| Kraftangriff s | SW 36 |
|---|---|
| **Norm** | |
| ISO 4017 / DIN 933 | • |



Keller & Kalmbach GmbH • Siemensstraße 19 • 85716 Unterschleißheim • + 49 (0) 89 / 83 95 0 • info@keller-kalmbach.com www.keller-kalmbach.de